

Termostati elettronici

KEO-A

DIMENSIONI (mm)


SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Termostato da incasso per installazione fissa (non estraibile) con selettore a 3 posizioni estate/inverno/notte adatto alla regolazione della temperatura in ambienti domestici.




- 1 Installazione in scatola da incasso a tre moduli
- 2 Led di segnalazione presenza tensione
- 3 Led stato relè
- 4 Frontalino intercambiabile in tre colorazioni: grigio antracite e bianco (inclusi nella confezione), argento (disponibile come accessorio)
- 5 Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno (riscaldamento), che d'estate (condizionamento)
- 6 Manopola per la regolazione della temperatura
- 7 Supporto adattabile alle principali serie civili


Vista frontale



Vista laterale



Schema



GESTIONE CLIMA

INFORMAZIONI TECNICHE

TERMOSTATO DA INCASSO

- Alimentazione: 230 V AC
- Tre modalità di funzionamento: estate, inverno, notte (riduzione di 3 °C sull'impostazione)
- Campo di regolazione:
 - nella modalità ESTATE/INVERNO: +5 °C ÷ +30 °C
 - nella modalità NOTTE: +2 °C ÷ +27 °C
- Differenziale di intervento:
 - fisso a 0,3 °C con regolazione di tipo ON/OFF
 - proporzionale con differenziale di 0,8 °C e base tempi 8 minuti
 - proporzionale con differenziale di 1,5 °C e base tempi 15 minuti
- Uscita relè bistabile con contatto in scambio da 8 A (250 V AC)

Adattatori inclusi per le seguenti serie civili:

- ABB serie Chiara
- Bticino serie Axolute
- Bticino serie Living International
- Bticino serie Light
- Bticino serie Light tech
- Bticino serie Magic
- Bticino serie Matix
- Vimar serie Idea
- Vimar serie Plana
- Vimar serie Eikon
- Legrand serie Cross
- Legrand serie Vela Quadra
- Legrand serie Vela Tonda
- Legrand serie Chorus
- Legrand serie Playbus
- Siemens serie Delta Futura
- Siemens serie Delta Geo

Altri adattatori acquistabili separatamente (vedi accessori)

CARATTERISTICHE GENERALI

Sensore		NTC
Alimentazione da rete	V AC	230
Frequenza	Hz	50 / 60
Fissaggio		Incasso (scatola 3 moduli)
Portata relè uscita a 250 V AC	A	8 (5)
Campo di regolazione	°C	+5 ÷ +30
Differenziale fisso	°C	0,3
Protezione	IP	40

Codice	Modello	Descrizione	Colore	Alimentazione
VN171500	Keo-A	Term. Estate-Inverno-Notte	Grigio/Bianco	230 V AC
VE142600	FR. Keo	Frontale e manopola verniciati argento per Keo	Argento	

RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • Sicurezza: CEI EN 60730-2-9 • Compatibilità E.M.: CEI EN 61000-6-1 / CEI EN 61000-6-3